

Prodotto a valore aggiunto. Inox.



Sollevatore elettrico a traino manuale

Costruito interamente in acciaio INOX o materiale non corrosivo (compresa catena di sollevamento puleggia, cuscinetti su ruote e rulli sui montanti)

Montanti esclusivi per SAMAG, in acciaio INOX laminato ad alta resistenza alla flessione e alla torsione con certificato di qualità.

Cilindro sollevamento costruito interamente in acciaio INOX o materiale non corrosivo.

Cofano a tenuta con gradi di protezione globale contro gli spruzzi d'acqua.

Traino manuale

- Sollevamento elettrico con batteria 12V 100 Ah
- A richiesta batteria corazzata
- A richiesta dimensioni speciali

INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO							
TIPO	SOLL.	Q/KG	h3	h2	h1	h4	h4 Griglia
NON TELESC.	1700	1000	1620	1620	2080	2105	2510
DUPLEX D	2500	1000	2425	170	1750	2910	3315
	3000	1000	2920	176	2000	3405	3810
	3500	700	3420	196	2260	3905	4310

Dati tecnici

Q	portata	kg	1000
C	baricentro	mm	600
L	lunghezza forche	mm	1120
	larghezza forche	mm	520
E	larghezza dente	mm	170
S	spessore dente	mm	60
h2	alzata libera	mm	176
h3	corsa sollevamento	mm	1700-3500
B	larghezza	mm	790
Ast	larghezza corridoio	mm	2546

